

„Vivafloors“ garantija

Ne trumpesnė nei 25 metų garantija, toliau išdėstytos mūsų garantijos sąlygos.

Trumpai tariant.

Tai sutrumpinta mūsų garantijos nuostatų versija, ją lengva skaityti ir suprasti. Skaitykite toliau, kur pateiktos visos garantijos nuostatos.

- 25 metų garantija privačiam naudojimui.
- 10 metų garantija komerciniam naudojimui.
- Mūsų grindis reikia pakloti profesionaliai, žr. klojimo instrukcijas.
- Grindis reikia teisingai prižiūrėti ir valyti, žr. mūsų patarimus dėl techninės priežiūros.

Visos garantijos instrukcijos

„Vivafloors Nederland BV“, toliau vadinama „Vivafloors“, suteikia garantiją savo PVC grindų gaminių kokybei, išskyrus smulkius spalvos nuokrypius ir paslėptus defektus, kurių techniškai neįmanoma išvengti ir dėl kurių visai arba beveik nesumažėja naudojimo vertė, jei buvo laikomasi apribojimų ir sąlygų, nurodytų šiose garantijos nuostatose.

Jei toliau nurodytu garantiniu laikotarpiu po pristatymo atsiras išskirtinis „Vivafloors“ grindų nusidėvėjimas, „Vivafloors“ suremontuos arba pakeis dalį, kurios išskirtinis nusidėvėjimas atsirado, bet „Vivafloors“ palieka išlygą, kad suremontuotos arba pakeistos dalies spalva gali šiek tiek skirtis. Tačiau „Vivafloors“ taiko 10 % išskaitą iš pirminės medžiagų kainos nuo 1-os dienos kiekvienų metų arba jų dalies, praėjusios po pristatymo.

„Vivafloors“ PVC plytelės, su sausu pagrindu (*angl.* „dryback“) (klijuotos grindys)

Gyvenamoji paskirtis – 25 metai

Komercinė paskirtis – 10 metų

„Vivafloors WPC Click“

Gyvenamoji paskirtis – 25 metai

Komercinė paskirtis – 10 metų

Skundai dėl susitraukimo nagrinėjami, tik jei susitraukimas neatitinka standartų, apibrėžtų EN 434 ir EN 649.

Norint pasinaudoti garantiniais įsipareigojimais, taikomos toliau išdėstytos sąlygos.

1. Profesionalus montavimas laikantis „Vivafloors“ montavimo instrukcijų, ant tinkamo pagrindo ir apdorojimas laikantis klijų tiekėjo apdorojimo instrukcijų. Prieš montuojant, PVC grindlentės ir klijai turi bent 24–48 valandas aklimatizuotis patalpoje, kurioje bus montuojama. „Vivafloors“ PVC grindų dangos dėžes reikia vienodai paskirstyti ant patalpos grindų. Darbinio ploto temperatūra laikotarpiu nuo 24 valandų iki montavimo ir 24 valandos po montavimo turi būti 18–20 °C.

Jeigu yra grindinis šildymas, jį reikia išjungti iki montavimo likus 48 valandoms ir galima įjungti, kol po montavimo nepraeįs 48 valandos, o įjungus galima palaipsniui didinti temperatūrą.

2. Tinkamas PVC kokybės pasirinkimas atsižvelgiant į naudojimo būdą.
3. Profesionali PVC grindų techninė priežiūra ir valymas laikantis patarimų dėl valymo.
4. Neviršijama dinaminė 50 kg/cm² apkrova.
5. Jei naudojamos biuro kėdės su ratukais, jie turi būti su bent 50 mm pločio besiūliu atraminiu paviršiumi, o jų skersmuo turi būti bent 20 mm (DIN 68131 ir (arba) EN 425).
6. Ši garantija netaikoma žalai, padarytai dėl deginimo, svilinimo, arba sąlyčio su cheminėmis medžiagomis, išskyrus „Vivafloors“ patvirtintas priežiūros priemonės.

„Vivafloors“ nėra atsakinga už jokią pasekminę žalą ir jos negalima laikyti atsakinga už jokių piniginių nuostolių, viršijančių pristatytų gaminių vertę.