Yukon Herringbone

Parquetvinyl by Lamett

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT SPECIFICATIONS		EN
Rigid Core SPC + IXPE	EN ISO 10582	
Dimensions	Plank	1213 x 176 x (4+1) (0.55) mm
	Box	11 planks / 2.348 m² / 20 kg
	Pallet	50 box / 117.40 m² / 1000 kg
Density	EN ISO 23996	+/- 1650 kg/m³
Installation	ISO 24334	I4F Tight Lock (>1.5 KN/m)
Unique planks		56
Surface		Synchronous Wood Structure (EIR)
Bevel		4 -sided painted bevel
Gloss Level	60°	5 %
Warranty conditions	Residential Use Commercial Use	35 years 20 years
Application	EN ISO 10874	Class 23/33 – Heavy commercial use

PRODUCT PROPERTIES				
PROPERTY		**TEST METHOD**	**MIN. REQ.**	**RESULT**
Indoor air certifications				M1, Floorscore, A+, Greenguard, REACH, phthalate free
Fire resistance		EN 13501-1		Bfl-s1
Residual indentation		EN ISO 24343-1 (2.5h)	≤ 0.1 mm	compliant
Dimensional stability		EN ISO 23999 (80°C/6h)	≤ 0.15 %	compliant
UV resistance		EN ISO 105-B02	≥ 6	compliant
Slip resistance		EN 13893 DIN 51130		DS (≥ 0.3) R9
Scratch resistance		EN 16094	≤ MSR-A2	compliant
Wear resistance		EN 13329	≥ 2000 cycles	≥ 4000 cycles
Stain resistance		EN 438-2		Group 1 and 2 : Grade 5 Group 3 : Grade 4
Formaldehyde emission		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
Pentachlorophenol content				< detectable limit
Effect of castor chair		EN 425 (25000 cycles)	Slight change only	compliant
Thermal resistance		EN 12667		< 0.15 m²K/W
Underfloor heating				OK (max +28°C)
Bacterial growth				Does not act as substrate
Impact sound reduction		EN ISO 10140		ΔLw 18 dB (IXPE underlayment)

Cleaning and maintenance instructions see : www.parquetvinyl.com

CE EN 14041

LAMETT EUROPE NV | Ter Donkt 2 | B-8540 Deerlijk | T +32 56 77 45 15 | F +32 56 77 59 95 | www.lamett.eu

17/02/2021